ΦΡΕΑΤΙΟ 2.00*3.00*2.00 μ. C25/30-B500c



ΑΝΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ

ΤΟΜΗ Α-Α



ΤΟΜΗ Β-Β



Φρεάτιο 2.00x3.00x2.00μ.					
Προμετρήσεις εργασιών					
α/α	Είδος εργασίας και αριθμητικές πράξεις			ε/μ	Ποσότητα (Για ένα φρεάτιο)
1	Οπλισμένο σκυρόδεμα 350 χγρ.-C25/30				
	(3.40*2.40-0.70*0.70)*0.20	(πλάκα)	=1.53	μ³	
	(3.40+2.00)*2*2.20*0.20	(τοιχοι)	=4.32	μ³	
	3.40*2.40*0.20	(πυθμένας)	=1.63	μ³	7.48
2	Σωλήτσιτσα				
	(3.00+2.00)*2*2.0	(τοιχοία εσωτ.)	=20.00	μ²	
	(3.40+2.40)*2*2.40	(τοιχοία εξωτ.)	=27.84	μ²	
	3.00*2.00	(πλάκα)	= 6.00	μ²	53.84
3	Τσιμεντοκονία 2 εκ.-650 κ' 900 χγρ.				
	(3.00+2.00)*1.95*2*φφές	(τοιχοία εσωτ.)	=19.50	μ²	
	3.00*2.00	(δάπεδο)	= 6.00	μ²	25.50
4	Ασφαλτικό υλικό				
	(3.00*2.00)+(1.10*1.10)		= 4.79	μ²	
	(2.40+3.40)*2.40*2 φφες		=27.84	μ²	32.63
5	Χυτοσιδηρένιες βαθμίδες				
	τεμ.#7.5 χγρ.		=34.20	χγρ.	34.20
6	Χυτοσιδηρένιο κάλυμμα με πλαίσιο				
	τεμ. 1*102.00		=102.00	χγρ.	102.00
7	Άοπλο σκυρόδεμα 200 χγρ.-C8/10				
	3.60*2.60*0.10		=0.94	μ³	
	3.00*2.00*0.05		=0.30	μ³	1.24
8	Εξηγίανση εδάφους				
	(4.20*3.20*0.10=		=2.02	μ²	2.02
9	Σιδηρένιος σπιτικός				Βλέπετε σχέδιο 12.3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.Ο.)

ΕΡΓΟ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ	ΘΕΜΑ:	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
A	ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,00*3,00*2,00 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	11.3
Γ		
B		ΚΛ.: 1:20
A 2017		
Ε-148		

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	Ψηφιακά υπογεγραμμένο από POLYCHRONIS TRIANTAFYLLIDIS Ημερομηνία: 2019.03.18 09:59:16 EET Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ